

PB₂/PB₃

Mobile Quittungsdrucker für kommerzielle Anwendungen



- **Kompakt und leichtgewichtig für den komfortablen ganztägigen Einsatz**
- **Kompatibel mit den mobilen Computern der Intermec CN-Serie und dem Intermec CK3**
- **Leistungsfähige, vor Ort austauschbare Akkus**
- **Wahlweise Kommunikation über Bluetooth®, WLAN oder IrDA mit seriellem Anschluss als Standard**
- **Integrierter Speicher für residente Schriften, Logos und Grafiken**
- **Optionaler Magnetstreifenleser**
- **Optionales Schutzgehäuse für anspruchsvolle Umgebungen**

Die mobilen Quittungsdrucker PB2 und PB3 von Intermec glänzen in zahlreichen kommerziellen Anwendungen – ob Direktbelieferung, Fahrverkauf, mobiles Kassieren im Einzelhandel oder Vor-Ort-Kundendienst. Bei rund 5 und 7 cm Druckbreite sind sie äußerst kompakt und leichtgewichtig, sodass sie sich ermüdungsfrei einen ganzen Arbeitstag lang mitführen lassen. Die leistungsfähigen, vor Ort austauschbaren Akkus und die witterungsbeständige Bauweise sorgen für höchste Zuverlässigkeit tagein, tagaus, von Ort zu Ort.

Die PB2/PB3 Drucker sind die ideale Ergänzung für mobile Computer und Scanner von Intermec. Sie können problemlos via Bluetooth® oder 802.11g mit den Handhelds der CN- und der 700-Serie Serie sowie mit dem Intermec CK3 verbunden werden. Doch auch in Kombination mit zahlreichen weiteren Handhelds und Smartphones bildet er ein leistungsstarkes Team für den mobilen Quittungsdruck. Wer den PB2/PB3 mit dem optionalen Kartenleser ausstattet, kann ihn zudem alternativ zum Mobilcomputer für die Zahlungsannahme nutzen. Für welche Kombination Sie sich auch entscheiden: Sie steigern die Produktivität und Kundenzufriedenheit durch eine zügige, ortsunabhängige Zahlungsabwicklung mit Belegausdruck.

Der PB2/PB3 und sein gesamtes Zubehör sind auf Anwenderkomfort und Mobilität ausgelegt. Als kompakter und leichter

Mobildrucker lässt er sich ermüdungsfrei einen ganzen Arbeitstag lang mitführen. Der mitgelieferte Gürtelclip oder der optionale Schulterriemen ermöglichen einen besonders bequemen, freihändigen Betrieb. Speziell für anspruchsvolle Außenanwendungen – etwa Verkehrskontrollen oder die Rücknahme von Leihwagen – ist ein optionales Gehäuse der Schutzklasse IP54 erhältlich, das den PB2/PB3 besonders witterungsfest macht, ohne seine Mobilität einzuschränken.

Mit seinen vielfältigen

Verbindungsoptionen und robusten, vor Ort austauschbaren Akkus ist der PB2/PB3 jederzeit einsatzbereit. Die Akkus lassen sich bequem separat nachladen, ohne den Drucker aus dem Betrieb zu nehmen. Neben dem standardmäßigen seriellen Anschluss wartet der PB2/PB3 mit einer sicheren Bluetooth-, 802.11- oder IrDA-Schnittstelle auf.

Als effizienter, wirtschaftlicher, flexibler Quittungsdrucker zum attraktiven Preis hilft der PB2/PB3 Unternehmen, ihre Investition in mobile Systeme voll auszuschöpfen. Der PB2/PB3 ist Teil einer umfassenden Lösung von Intermec, die durch Druckmedien und den Medallion Support des Unternehmens abgerundet wird. Ergänzend zum Drucker wartet Intermec mit einem umfangreichen Produktspektrum für die automatische Identifizierung und Datenerfassung auf.

Abmessungen/Gewicht

	PB2	PB3
Breite	103,23 mm	127,20 mm
Höhe	60,96 mm	57,69 mm
Länge	138,58 mm	156,10 mm
Gewicht (nur Drucker)	314 g	422 g
Gewicht (mit Akku und Medienrolle)	472 g	583 g

Umgebungsbedingungen

Temperatur (Betrieb): -10 °C bis 50 °C

Temperatur (Lagerung): -20 °C bis 60 °C ohne Akku

Luftfeuchtigkeit (Betrieb):

20 % bis 85 % (nicht kondensierend)

Luftfeuchtigkeit (Lagerung):

5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

Regen- und Staubversiegelung:

IP54 mit optionalem Schutzgehäuse

Fallbeständigkeit: aus bis zu 1,5 m (PB2)
oder 1 m (PB3) auf Beton

Stromversorgung

Akku: Lithium-Ionen-Akku für 7,4 V, 2.200 mAh,
wiederaufladbar bis 8,5 V

Ladedauer: ca. 180 Min.

Ladetemperatur: 10 °C bis 25 °C

Lagerungstemperatur: 4 °C bis 40 °C

Betriebsdauer bei voll aufgeladenem

Akku und 25 % Druckdichte: PB2: 190 m,

PB3: 72 m

Netzteil: 100 bis 240 VAC bei 0,4 A,
konform mit CEC EPS

Speicher

RAM: 1 MB

Flash: 4 MB

Schnittstellen (Standard)

Seriell (RS-232)

Schnittstellen (optional)

Bluetooth® (Version 2.0, Klasse 2)

IrDA

802.11g

Datenfunksicherheit

Optionen für Authentifizierung

und Verschlüsselung:

WPA-PSK/WPA2-PSK, LEAP, WEP 64/

WEP 128, TKIP und AES/CCMP

Optionaler Kartenleser

Magnetstreifenlesegerät, 3 Spuren

Normen: ANSI/ISO 7810, 7811

Druckgeschwindigkeit und -auflösung:

203 dpi (8 Punkte/mm)

PB2: bis zu 2 ips (50 mm/s bei 7,2 V,

25 C und 64 abgegebenen Druckpunkten)

PB3: 2+ ips (56,25 mm/s bei 7,2 VDC,

25 C und 64 abgegebenen Druckpunkten)

Drucktechnik

Druckkopf: Thermindirektdruck

Maximale Druckbreite:

PB2: 48 mm, PB3: 72 mm

Medien

Typ: Bonnollen

Breite: PB2: 57 mm, PB3: 79 mm

Länge: fortlaufend

Materialstärke: bis zu 0,1 mm

Kerndurchmesser: 10 mm

Kapazität: PB2: 18 m, PB3: 13 m

Software

Programmiersprache

ESC-P-Befehlsätze (Betriebsmodi

„Line Print“ und „Easy Print“)

Zeichensätze

Standard: Englisch und Lateinisch

Optional: Arabisch, vereinfachtes

Chinesisch, traditionelles

Chinesisch, Kyrillisch, Griechisch, Hebräisch, Polnisch

Residente Schriftgrade: PB2: 24, 32,

38, 40, 48 Zeichen pro Zeile, PB3: 36,

48, 57, 63, 72 Zeichen pro Zeile

Mit der Software von FieldSoftware.com können

zusätzliche Zeichensätze gedruckt werden

Grafikfunktionen

Unterstützung benutzerdefinierter

Schriften, Grafiken, Formate und Layouts

(einschließlich von Firmenlogos)

Barcode-Symbologien

1D: Codabar, Code 39, Code 128 Subset A-C, UCC/

EAN-128, Interleaved 2 of 5, UPC/EAN/JAN

2D: PDF417

Benutzerschnittstelle

3 Multifunktions-Status-LEDs: Gerät ein/

aus, Bluetooth® oder 802.11g ein/aus, niedrige

Akkuladung, Ladevorgang, Kartenleser bereit

(nur bei optionalem Magnetstreifenleser),

Druckfehler, kein Papier mehr

Lieferumfang

Drucker, Akku, universelles Netzteil,

Gürtelclip, 1 Bonrolle, Reinigungsstift

für Druckkopf, Kurzeinführung

Zubehör

Universelles Ladeteil mit vier Adaptersteckern,

Gürtelclip, Schulterriemen, Schutzgehäuse

nach IP54, Reinigungskarten für Kartenleser,

Reinigungsstift für Druckkopf, Akku,

Akkuladegerät mit 2 Steckplätzen, Adapter für

Zigarettenanzünder mit 12-V-Fahrzeugladegerät,

serielles Kabel, Entwickler-Kit

Garantie

1 Jahr, zusätzliche Medallion Services auf Wunsch

Nordamerika
Unternehmenszentrale
6001 36th Avenue West
Everett, Washington
98203, USA
Tel.: (425) 348-2600
Fax: (425) 355-9551

Nord-/Lateinamerika
Regionaler Hauptsitz
Mexiko
Tel.: +52 55 52-41-48-00
Fax: +52 55 52-11-81-21

Süd-/Lateinamerika
Regionaler Hauptsitz
Brasilien
Tel.: +55 11 5502.6770
Fax: +55 11 5502.6780

Europa, Nahost, Afrika
Regionaler Hauptsitz
Reading, Großbritannien
Tel.: +44 118 923 0800
Fax: +44 118 923 0801

Asiatisch-pazifischer Raum
Regionaler Hauptsitz
Singapur
Tel.: +65 6303 2100
Fax: +65 6303 2199

Internet
www.intermec.de
Kontakt details für
Niederlassungen:
www.intermec.com/locations

Vertrieb
(800) 934-3163
(425) 348-2726
Gebührenfrei (andere Länder):
00 800 4488 8844
Gebührenpflichtig (andere
Länder): +44 134 435

Intermec Technologies GmbH
Burgunder Straße 31
40549 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0) 211 53601-0
Fax: +49 (0) 211 53601-50
E-Mail: germany.
marketing@intermec.com
Internet: www.intermec.de

Copyright © 2009 Intermec Technologies Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Intermec ist eine eingetragene Marke der Intermec Technologies Corporation. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Printed in the U.S.A. 611906-01E 09/09

Die Intermec Technologies Corporation behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Merkmale und Funktionen im Sinne des technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



800 729 0236
www.logiscenter.us



0241 9550 9225
www.logiscenter.de



01 82 88 44 70
www.logiscenter.fr



020 3318 8265
www.logiscenter.co.uk



0720 115814
www.logiscenter.at



02 58 80 583
www.logiscenter.be



911 433 048
www.logiscenter.com



02 4792 1697
www.logiscenter.it



308 800 842
www.logiscenter.pt

About LOGISCENTER

Logiscenter is the leading provider of automatic identification and data capture equipments. Our products include barcode printing and reading devices, mobile computing devices, wireless access points, identification cards, and consumables.

Reasons to work with us

Our customers come first. Our objective is not only selling our products but also holding a long-lasting relationship with our customers, based on the benefits and advantages we create for you and your company.

The best brands. We offer products from the best manufacturers worldwide.

Expert technical support team. Our support staff are experts in the products we sell. But not just the products, they can tell you the best solution for your particular problem or need.

Largest stock. We have a permanent stock of more than 60,000 products.

Same-day shipping. For all orders placed and confirmed before 16:00 on working days.

Best prices. With Logiscenter, you can be sure that you are paying a fair price for your products, we will not overcharge you.

Easy returns. Damaged or defective products can be returned easily, for an exchange or reimbursement.



All Brands Technical Service


Our Brands



Solutions for: Industry • Consumer • Mobility Transportation and Logistics • Retail • Health



Label printers



Barcode readers



Data terminals & PDA



PVC card printers



RFID



Consumables
(labels, ribbons, PVC cards)